


Laverie automatique 100% libre service

Kiosque modulable.
À partir de 2 éléments.



Laverie

Offrez un nouveau service à vos clients

- Disponible 24H/24, 7j/7
- Un concept laverie en self-service compact, il occupe l'équivalent de 2 places de parking au sol (configuration 2 éléments)
- Entièrement modulable et évolutif en fonction du trafic
- Matériels professionnels pour une fiabilité accrue
- Un cycle court de lavage pour optimiser le nombre de passages clients (environ 30 minutes)
- Accès aux personnes à mobilité réduite : commandes monétiques et commandes machines accessibles à tous 

Caractéristiques du Kiosque version 2 et 3 éléments

Kiosque en aluminium + peinture époxy anti-corrosion composé de :

- 1 lave-linge 18kg, 1 lave-linge 8kg (module 3 éléments), 1 sèche-linge 16 kg et 1 chauffe-eau à chauffe rapide
- 1 centrale de paiement avec rendu monnaie en option, monnayeur 2€/1€/0,50€/0,20€/0,10€
- 2 lampes downlight économiques 2x26W (allumage par photocellule)
- 1 tableau électrique IP65
- Chauffage intégré
- Toit intégré
- Kiosque 2 éléments : (H) 2310 x (L) 2740 x (P) 2700 mm
- Kiosque 3 éléments : (H) 2310 x (L) 3800 x (P) 2700 mm
- Paroi vitrée avec verre sécurit trempé épaisseur 8mm
- Sécurité : Centrale de paiement anti-vandalisme, porte fermeture 3 points.

Machines à intégrer

Machine à laver SC40

- Capacité nominale : 18 Kg
- Tambour : 180 litres
- Lavage : 51 tours/minute
- Essorage : 491 tours/minute - Force G : 90
- Équipée d'une pompe à lessive
- Poids : 311 Kg
- Alimentation : Triphasée 380 V (3P+T) 1,3 KW / Protection 10 A

Chauffe-eau

- À chauffe rapide pouvant alimenter 4 machines à laver
- Capacité : 150 litres
- Alimentation : Triphasée 380 V (3P+N+T) / 6 Kw / Protection 16 A

Machine à laver SC20

- Capacité nominale : 8 Kg
- Tambour : 78 litres
- Lavage : 53 tours/minute
- Essorage : 525 tours/minute - Force G : 82
- Équipée d'une pompe à lessive
- Poids : 177 Kg
- Alimentation : Triphasé 380 V (3P+T) 0,75 KW / Protection 10 A

Sèche-linge QC350

- Capacité nominale : 16 Kg / 18Kg
- Tambour : 350 litres
- Séchage par ventilation forcée : 222 litres/seconde
- Poids : 164 kg
- Alimentation : Triphasée 380 V (3P+T) 24 KW / Protection 40 A

Travaux à faire réaliser par vos artisans

- Dalle (L) 3,00 m (2 éléments) ou 4.00 m (3 éléments) x (P) 3,00 m et VRD (arrivées des gaines électriques et eau, évacuation, terre)
- Raccordement du tableau électrique : alimentation triphasée 380V, Câble 5 x 25mm², protection différentielle 4 pôles 63A, 300mA
- Raccordement en eau froide de tous les éléments (chauffe-eau, lave-linge) diamètre 20/22
- Deux évacuations des eaux usées diamètre 100 mm et 50 mm

Photomaton[®]
Groupe Photo-Me

Photomaton S.A.S. - 4, rue de la Croix Faron 93217 LA PLAINE SAINT-DENIS
Téléphone : 01 49 46 17 20 - Télécopie : 01 49 46 17 39 - e-mail : commercial@photomaton.fr
www.photomaton.fr